

HKM

HİDROLİK BURGULAR

HKM Hidrolik Burgular, zemin delgi, kazık ön delgisi, çit direği ve peyzaj uygulamalarında yüksek tork, düşük bakım ve hassas delme sunar. AG20' den AG500'e uzanan **8 farklı modeli** ve taşıyıcıya özel braket seçenekleriyle mini ekskavatörlerden büyük ekskavatörlere kadar güvenli ve verimli çalışır.

Yüksek Torklu Tahrik Ünitesi

Geniş yağ debisi aralığı ve optimize redüktör ile kararlı ilerleme.

Kompakt ve Dengeli Gövde

Dikeyde düzgün hat, düşük titreşim ve güvenli operatör kontrolü.

Hızlı Uç ve Aksesuar Değişimi

Pimli bağlantı yapısı ile sahada pratik değişim.

Korunan Hidrolikler

Hortum ve bağlantılar darbelere karşı muhafazalı.

Geniş Uç ve Uzatma Gami

D200-D500 ve 1200-2300 mm uzunluk seçenekleri.





AG20



AG35



AG50



AG80



AG120



AG150



AG250



AG500

TEKNİK ÖZELLİKLER	AG20	AG35	AG50	AG80	AG120	AG150	AG250	AG500
Tahrik Ünitesi Ağırlığı (kg)	54	71	108	115	167	167	270	470
Taşıyıcı Ağırlığı (ton)	1-2,5	3-5	5-7	8-12	13-17	13-17	18-24	20-45
Tork (Nm)	2000	3500	5000	8000	12000	15000	25000	48000
Devir Hızı (RPM)	40-92	32-72	28-64	28-60	22-48	20-43	12-26	11-30
Gerekli Güç (kw)	2,5-18,7	4,0-28,0	5,3-32,0	8,0-54,0	9,3-54,0	21,3-68,0	21,3-68,0	26,6-149,3
Yağ Debisi (l/dk)	22-55	30-70	40-75	60-135	70-150	80-170	80-170	100-280
Çalışma Basıncı (bar)	70-205	80-240	80-240	80-240	80-240	160-240	160-240	160-320
Şaft Çapı (mm)	65 (yuvarlak)	65 (yuvarlak)	75 (kare)	75 (kare)	75 (kare)	75 (kare)	75 (kare)	110 (kare)
Burgu Çapı (mm)	100-400	100-750	150-600	150-900	150-900	150-900	150-1200	300-1500
Burgu Boyu (mm)	1200	1200	1500	1500	1750	1750	1750	1750

Hidrolik Burgu Set İçeriği

- Hidrolik Burgu Tahrik Ünitesi
- Montaj Braketi: Çift Pimli / Tek Pimli / Kabin Destekli
- Burgu Ucu: ör. Ø300 mm × 1200 mm
- Pilot Delgi Başlığı (W2/W3/W4)
- Hidrolik Bağlantı Hortumları
- Taşıyıcı Bağlantı Pimleri

*Set içerikleri taşıyıcı ve uygulamaya göre özelleştirilebilir.

Kullanım Alanları

Çit/direk montajı, tarımsal ve peyzaj delgileri

Kazık ve fore kazık ön delgileri

Tabela, ışık direği, güneş paneli ayakları

Drenaj/irrigasyon hatları, kök havalandırma

Hafif inşaat ve saha düzenleme işleri




Braket Seçenekleri



Çift Pimli Kabin Destekli



Çift Pimli



Tek Pimli

Burgu Uçları



W2 D200 / D300 / D500
L1200 / L1500 / L1750



W3 D200 / D300 / D500
L1200 / L1500 / L1750



W4 D200 / D300 / D500
L1200 / L1500 / L1750 / L2300

Burgu Uzatma Boruları



R65
L1000 / L1500




SQ75
L1000 / L1500




SQ110
L1000 / L1500

Pilot Delgi Bařlıkları



W2 - Yumuřak Zemin



W3 - Karıřık Zemin



W4 - Sert Zemin

Bit Soket Setleri



W2 - Yumuřak Zemin



W3 - Karıřık Zemin



W4 - Sert Zemin

Kütük Delici



LS15

- 1-5 ton taşıyıcı uyumluluğu
- Yönlendirici vida yapısı
- Konik gövde ile hızlı ve etkili ayrıştırma
- Değiştirilebilir sertleştirilmiş uç
- Tek bağlantı noktasıyla kolay montaj
- Kütük boyunda sınırsız çalışma imkanı

Kütük Ayırıcı



SP25 & SP35

- 1-10 ton taşıyıcı uyumluluğu
- Z şekilli çift aşamalı kesici sistem
- Konik uç tasarımı ile güçlü delme
- Değiştirilebilir bıçak ve uçlar
- Yüksek verim ve düşük gürültü



GÜÇ ORTAĞINIZ

Adres

Dudullu OSB Mahallesi, İmes Sanayi Sitesi C306 Sk. No:2, 34775 Ümraniye, İstanbul/Türkiye

+90 216 499 4585

satis@hkm.com.tr

@hkmbreakers in @hkmbreakers

www.shop-hkm.com.tr

HKM